



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELL' ISTITUTO
NAZIONALE DI ASTROFISICA SITA A ROMA NEL
VIALE DEL PARCO MELLINI, NUMERO 84

ELENCO PREZZI UNITARI

Largo Francesco Anzani 19
00153 Roma
Tel 06-58300059
fabertechnica@fabertechnica.it
Roma, 17 Maggio 2019



Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI LORDI
TARIFFA		unitario
	VILLA MELLINI	
	PROSPETTO NORD - FACCIATA VILLA MELLINI	
ID_1	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante proiettore Led - Platea Pro, codice P793 con ottica Spot e rifrattore ellittico codice MY60, ottica 58°/12°. Temperatura colore 3000 K, CRI >80, Efficienza Luminosa 63,7 lm/W, Potenza Nominale 31 W, Potenza Sistema 35 W, Flusso Luminoso 3230 lm, IP66, DALI, colore grigio. Accessori di montaggio: Disco adattatore per la rotazione e il fissaggio del proiettore, diametro 60 mm, colore grigio, codice X415; Controflangia, 160 mm, colore grigio, codice 6118;	€ 538,92
ID_2	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante lineare Led - Linealuce Mini, codice EI93, L=908 mm, Warm White, 48 Vdc, ottica Wall Grazing Spot, Temperatura colore 3000 K, CRI >80, Efficienza Luminosa 82 lm/W, Potenza Nominale 31 W, Potenza Sistema 35,6 W, Flusso Luminoso 4200 lm, IP66, DALI, colore grigio. Accessori di montaggio: Bracci corti orientabili parete con blocco meccanico laterale, colore acciaio, codice X391; Veletta custom	€ 652,17
	PROSPETTO NORD - SCALE VILLA MELLINI	
ID_5	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante lineare Led - Underscore InOut versione Top Bend 16mm, codice E422, L=1004 mm, Warm White, 24 Vdc ottica GL generale, Temperatura colore 2900 K, CRI >80, Efficienza Luminosa 32 lm/W, Potenza Sistema 8,5 W, Flusso Luminoso 275 lm, IP68, PWM compatibile DALI, colore bianco.	€ 149,55
ID_7	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante lineare Led - Underscore InOut versione Top Bend 16mm, codice E426, L=5004 mm, Warm White, 24 Vdc ottica GL generale, Temperatura colore 2900 K, CRI >80, Efficienza Luminosa 32 lm/W, Potenza Sistema 42,5 W, Flusso Luminoso 1375 lm, IP68, PWM compatibile DALI, colore bianco.	€ 605,86
ID_8	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante lineare Led - Underscore InOut versione Top Bend 16mm, codice E411, L=454 mm, Warm White, 24 Vdc ottica GL generale, Temperatura colore 2900 K, CRI >80, Efficienza Luminosa 32 lm/W, Potenza Sistema 3,8 W, Flusso Luminoso 123,8 lm, IP68, PWM compatibile DALI, colore bianco.	€ 105,59
ID_9	Fornitura e posa in opera di Profilo lineare alto - L=2000, colore alluminio, codice X130	€ 57,33
ID_10	Fornitura e posa in opera di corrimano custom, dimensioni L 6450 mm, diametro 50 mm, materiale acciaio inox, con 5 sostegni, come da elaborati grafici di progetto	€ 911,94
	PROSPETTO SUD - FACCIATA VILLA MELLINI	
ID_11	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante proiettore Led - Platea Pro, codice P797, direzionale, ottica Flood 28°, Temperatura colore 3000 K, CRI >80, Efficienza Luminosa 62,7 lm/W, Potenza Nominale 31 W, Potenza Sistema 35 W, Flusso Luminoso 3230 lm, IP66, DALI, colore grigio. Accessori di montaggio: Rifrattore per la distribuzione ellittica del flusso luminoso, colore trasparente incolore, codice MY60; Disco adattatore per la rotazione e il fissaggio del proiettore, diametro 60 mm, colore grigio; Controflangia, 160 mm, colore grigio, codice 6118	€ 538,92

ID_12	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante Led ad incasso a pavimento - Light Up, codice E125, D=144 mm, Warm White, ottica Spot 10° orientabile, Temperatura colore 3000 K, CRI >80, Efficienza Luminosa 61 lm/W, Potenza Nominale 6,1 W, Potenza Sistema 8,8 W, Flusso Luminoso 680 lm, IP68, DALI, colore acciaccio. Accessori di montaggio: Controcassa con cornice D=144 mm, colore nero, codice X197;	€ 477,28
PROSPETTI LATERALI VILLA MELLINI		
ID_11	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante proiettore Led - Platea Pro, codice P797, direzionale, ottica Flood 28°, Temperatura colore 3000 K, CRI >80, Efficienza Luminosa 62,7 lm/W, Potenza Nominale 31 W, Potenza Sistema 35 W, Flusso Luminoso 3230 lm, IP66, DALI, colore grigio. Accessori di montaggio: Rifrattore per la distribuzione ellittica del flusso luminoso, colore trasparente incolore, codice MY60; Disco adattatore per la rotazione e il fissaggio del proiettore, diametro 60 mm, colore grigio; Controflangia, 160 mm, colore grigio, codice 6118	€ 538,92
TERRAZZA PROSPETTI LATERALI VILLA MELLINI		
ID_15	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante proiettore Led - Platea Pro, codice P801, direzionale, ottica WF 46°, Temperatura colore 3000 K, CRI >80, Efficienza Luminosa 60 lm/W, Potenza Nominale 31 W, Potenza Sistema 35 W, Flusso Luminoso 3230 lm, IP66, DALI, colore grigio. Accessori di montaggio: Rifrattore per la distribuzione ellittica del flusso luminoso, colore trasparente incolore, codice MY60; Disco adattatore per la rotazione e il fissaggio del proiettore, diametro 60 mm, colore grigio;	€ 497,09
CUPOLE VILLA MELLINI		
ID_16	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante proiettore Led - Palco InOut, codice Q690, ottica spot 16°, Temperatura colore 4000 K, CRI >80, Efficienza Luminosa 81 lm/W, Potenza Nominale 6,1 W, Potenza Sistema 6,1 W, Flusso Luminoso 710 lm, IP66, DALI, colore grigio. Accessori di montaggio: Cornice porta accessori, colore grigio, codice X244; Rifrattore per distribuzione ellittica, colore trasparente incolore, codice X260;	€ 521,27
TORRE		
BASE E CORONA - TORRE		
ID_21	Fornitura e posa in opera di sistemi anticaduta (Punti di ancoraggio, collegamenti con l'operatore, Imbracature, connettori e dispositivi di ascensione e discensione) per il lavoro degli operatori con funi	€ 1.968,62
ID_22	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante Led - Linealuce Mini 47, codice EG37 RGBW, L=908 mm, Warm White, 48 Vdc, ottica Wall Grazing Wide Flood, Efficienza Luminosa 39 lm/W, Potenza Nominale 35 W, Potenza Sistema 38,8 W, Flusso Luminoso 2150 lm, IP66, DMX, colore grigio. Accessori di montaggio: Bracci corti orientabili parete con blocco meccanico laterale, colore acciaio, codice X391; Frangiluce nido d'ape per tutte le versioni - L=888, colore nero, codice X358; Veletta custom	€ 721,47

ID_23	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante lineare Led - Linealuce Mini 47, codice EF98, L=908 mm, Warm White, 48 Vdc, ottica Wall Grazing Spot, Temperatura colore 4000 K, Efficienza Luminosa 82 lm/W, Potenza Nominale 31 W, Potenza Sistema 35,6 W, Flusso Luminoso 4200 lm, IP66, DMX, colore grigio. Accessori di montaggio: Bracci corti orientabili parete con blocco meccanico laterale, colore acciaio, codice X391; Veletta custom	€ 657,82
CUPOLA - TORRE		
ID_24	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante proiettore Led - Platea Pro, codice P828 RGBW, direzionale, ottica Spot 12°, Temperatura colore 3000 K, CRI >80, Efficienza Luminosa 34 lm/W, Potenza Nominale 12 W, Potenza Sistema 18,5 W, Flusso Luminoso 850 lm, IP66, DALI, colore grigio. Accessori di montaggio: staffa custom	€ 796,61
TERRAZZA - TORRE		
ID_25	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante lineare Led - Underscore InOut versione Side Bend 16mm, codice E532, L=7004 mm, Warm White, 24 Vdc ottica GL generale, Temperatura colore 3800 K, CRI >80, Efficienza Luminosa 36,5 lm/W, Potenza Sistema 59,5 W, Flusso Luminoso 2170 lm, IP68, PWM compatibile DMX, colore bianco.	€ 863,94
ID_26	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante lineare Led - Underscore InOut versione Side Bend 16mm, codice E525, L=904 mm, Warm White, 24 Vdc ottica GL generale, Temperatura colore 3800 K, CRI >80, Efficienza Luminosa 36 lm/W, Potenza Sistema 7,7 W, Flusso Luminoso 279 lm, IP68, PWM compatibile DMX, colore bianco.	€ 174,48
ID_27	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante lineare Led - Underscore InOut versione Side Bend 16mm, codice E522, L=754 mm, Warm White, 24 Vdc ottica GL generale, Temperatura colore 3800 K, CRI >80, Efficienza Luminosa 36 lm/W, Potenza Sistema 6,4 W, Flusso Luminoso 232,5 lm, IP68, PWM compatibile DMX, colore bianco.	€ 154,81
ID_28	Fornitura e posa in opera di Clip di sostegno alta in acciaio inox - L=40, codice X145	€ 6,81
PALI		
ID_30	Fornitura e posa in opera di palo cilindrico con piastra, diametro 102 mm e altezza 5000 mm, codice 1344, colore grigio. Accessori di montaggio: Contropiastra con tirafondi, codice 1168; Morsettieria, codice 1862	€ 662,61
ID_31	Fornitura e posa in opera di palo cilindrico con piastra, diametro 120 mm e altezza 6000 mm, codice 1521, colore grigio. Accessori di montaggio: Contropiastra con tirafondi, codice 1165; Morsettieria, codice 1862	€ 1.108,41
ID_32	Fornitura e posa in opera di palo cilindrico con piastra, diametro 102 mm e altezza 8000 mm, codice 1599, colore grigio. Accessori di montaggio: Contropiastra con tirafondi, codice 1165; Morsettieria, codice 1862	€ 1.536,45
ID_33	Fornitura e posa in opera di palo cilindrico con piastra, diametro 120 mm e altezza 10000 mm, codice 1548, colore grigio. Accessori di montaggio: Contropiastra con tirafondi, codice 1165; Morsettieria, codice 1863	€ 2.126,71
ID_34	Fornitura e posa in opera di Braccio orizzontale per 1 proiettore L=400 D=120, dimensione (mm) 400x90x90, codice X411	€ 182,19
ID_35	Fornitura e posa in opera di Braccio orizzontale per 1 proiettore L=390 D=102, dimensione (mm) 390x90x90, codice X412	€ 177,56

ID_36	Fornitura e posa in opera di struttura custom in tubolari di alluminio per la schermatura dei proiettori installati su palo, come da elaborati grafici di progetto	€ 1.284,73
LAVORI IN ECONOMIA		
LE	Oneri non suscettibili di valutazione a misura per: Puntamenti, altri interventi e materiali vari che si rendono necessari durante la esecuzione dei lavori per dare questi finita perfetta regola d'arte di non facile valutazione a misura.	€ 2.523,12
Gli apparecchi sono di riferimento, scelti per le caratteristiche elettriche, fotometriche, dimensionali, estetiche e dei materiali: marca e modello non costituiscono un vincolo per l'appalto.		

R